



Technische Änderungen vorbehalten

BGL 2105-0056

Leistungsdaten	Ausladung (m)	Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)		
		1	2	1	2	
Grundgerät	34	1650	1600	2500	5000	
Auslegerverlängerung I	40	1250	1200	2500	5000	
Auslegerverlängerung II	43	1050	1000	2500	5000	
Geschwindigkeiten	Heben		1	2		
			kg	m/min	kg	m/min
		↔↔↔	1500	60	3000	30
		↔↔	2500	30	5000	15
		↔	2500	6	5000	3
	Katzfahren				m/min	20/40
Kranfahren				m/min	30	
Drehen (stufenlos)				U/min	0,1 ↔ 1,0	
Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht	kg		17500		
	Gegengewicht *	kg		34000	26000	
	Drehradius	m		2.30	3.30	
	Max.Eckdruck	kN		345	295	
	Spurweite	m		3.8		
	Radstand	m		4.0		
	Ges.elekt.Leistung	kW		29		
	Kabelquerschnitt	400 V		5 x 16 □		
	Kabellrommel	m		70		
	Schienenprofil			S33-S49		

* Die Angaben zur Ballastierung beziehen sich auf Ausleger horizontal!
 Eventuell erforderliche Zusatzballastierungen bei den diversen Auslegerstellstellungen siehe Bedienungsanleitung!