



BGL 2105-0080

Leistungsdaten		Ausladung (m)	Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)	
Grundgerät		34	☹ 1900	☹☹ 1850	☹ 2500	☹☹ 5000
Auslegerverlängerung I		40	☹ 1500	☹☹ 1450	☹ 2500	☹☹ 5000
Auslegerverlängerung II		45	☹ 1250	☹☹ 1200	☹ 2500	☹☹ 5000
Geschwindigkeiten	Heben		☹		☹☹	
			kg	m/min	kg	m/min
		→→→	1500	60	3000	30
		→→	2500	30	5000	15
		→	2500	6	5000	3
	Katzfahren		←→		m/min	20/40
Kranfahren		←→		m/min	30	
Drehen (stufenlos)		↻		U/min	0,1 ↔ 1,0	
Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht		kg		18000	
	Gegengewicht *		kg		38000 30000	
	Drehradius		m		2,30 3,30	
	Max.Eckdruck		kN		350 300	
	Spurweite		m		3,8	
	Radstand		m		4,0	
	Ges.elekt.Leistung		kW		29	
	Kabelquerschnitt		400 V		5 x 16 □	
	Kabeltrommel		m		70	
	Schienenprofil				S33-S49	
* Die Angaben zur Ballastierung beziehen sich auf Ausleger horizontal! Eventuell erforderliche Zusatzballastierungen bei den diversen Auslegersteilstellungen siehe Bedienungsanleitung!						